

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH D/EK-OP/2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ESTEKOR OPTIMAT tynk akrylowy kornik

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyprawa tynkarska dekoracyjna do zastosowań na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, szczelinowych, słupach i ścianach działowych. Na podłoża cementowe, cementowo-wapienne i pochodne; suche, przyczepne, zagruntowane podkładem gruntujący. Minimalna temperatura aplikacji 5°C. Bez ograniczeń stref klimatycznych. Rozcieńczalnik: woda.

Producent:

ESTE COLOR Sp. z o.o. 32-064 Kochanów ul. Słoneczna 2 tel. +48 600 964 400

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

PN- EN 15824: 2009

nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------------|--|--|
| Przepuszczalność pary wodnej | V2 | PN- EN 15824: 2009 |
| Absorbpcja wody | W2 | |
| Przyczepność | >0,3Mpa | |
| Trwałość | NPD | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | $\lambda=0,76(Wm*K)$ | |
| Reakcja na ogień | Euroklasa F | |
| Substancje niebezpieczne | Wyrób niesklasyfikowany jako niebezpieczny | Karta charakterystyki wyrobu |

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

rezes Zarządu Dariusz Kopek

Kochanów 28.06.2013